



Technisches Datenblatt

Dam-B Ts.

- Einsatzgebiet: Dampfbremse (EN 13984)
- Aufbau: 3-lagiger Verbund aus UV-stabilisiertem PP-Vlies und PE Beschichtung
- Lagerung: kühl, trocken und UV - geschützt lagern
- Abmessung: 1,5 * 50 m = 75 m²/Rolle (25 Rollen/Palette)
- Gewicht: 14,3 kg/Rolle

Die Dam-B Ts. unterliegt durch die Produkthaftung einer gesetzlichen Gewährleistungsfrist von 10 Jahren.

Eigenschaft	Einheit	Sollwert	Prüfung
Flächengewicht	g/m ²	190	EN1849-2
Höchstzugkraft (längs)	N/50mm	> 230	EN12311-1
Höchstzugkraft (quer)	N/50mm	> 200	EN12311-1
Dehnung Fmax (längs)	%	> 40	EN12311-1
Dehnung Fmax (quer)	%	> 45	EN12311-1
Widerstand gegen Weiterreißen (längs)	N	> 150	EN12310-1
Widerstand gegen Weiterreißen (quer)	N	> 140	EN12310-1
Sd-Wert	m	15	EN1931
Sd-Wert nach künstlicher Alterung		bestanden	
Widerstand gegen Wasserdurchgang	Klasse	W1	EN 1928
Brandverhalten	Klasse	E	EN13501-1
UV-Beständigkeit		4 Monate*	

*Die UV-Beständigkeit variiert je nach Jahreszeit, Lage und Witterungseinflüsse.

Die Baushop GmbH empfiehlt grundsätzlich eine schnellstmögliche Dacheindeckung, so wird die Lebensdauer der Folie um ein Vielfaches verlängert.