



Technisches Datenblatt

Multi Primer

Beschreibung:

Multi Primer ist ein gebrauchsfertiger Voranstrich zum Aufsprühen zur Haftverbesserung auf verschiedenen bauüblichen Untergründen wie Putz, Beton, Gasbeton, Ziegel, Kalksandstein, hartem PVC sowie unterschiedlichen Metallblechen.

Die Anwendung ist besonders einfach: Der Primer wird direkt aus der Sprühdose auf die zu behandelnde Oberfläche aufgetragen, anschließend lässt man ihn ablüften – fertig. Zusätzliche Werkzeuge wie Pinsel oder Rolle sind nicht erforderlich.

Verwendung und Vorteile:

- Sehr einfache und schnelle Verarbeitung
- Hohe Haftverbesserung
- Für viele Untergründe geeignet
- Schnelle Trocknungszeit
- Verwendung ohne zusätzliches Werkzeug



Mengeninhalt

Dose: 750 ml

Packung: 12 Stück

Technische Daten:	
Basis	synthetischer Kautschuk und Kunstharze, gelöst in brennbaren Lösungsmitteln
Farbe	transparent
Temperaturbeständigkeit	- 30 °C bis + 90 °C
max. Verarbeitungstemperatur	+ 25 °C
min. Verarbeitungstemperatur	+ 5 °C
Viskosität bei 20 °C	900 mPa·s
Flammpunkt	< 0 °C
Dichte bei + 20 °C	0,84 g / cm ³
Primer-Film	in trockenem Zustand elastisch
Verbrauch	100 – 200 g / m ² (abhängig vom Untergrund)
Reinigung der Geräte	Sofort nach Gebrauch mit Fasatan Reiniger / Verdüner