



Scheda tecnica

Multi Primer

Descrizione:

Multi Primer è un fondo pronto all'uso da applicare a spruzzo per migliorare l'adesione su diversi supporti edili comuni come intonaco, calcestruzzo, calcestruzzo cellulare, mattoni, silicato di calcio, PVC rigido e diversi tipi di lamiere metalliche.

L'applicazione è particolarmente semplice: il primer viene applicato direttamente dalla bomboletta spray sulla superficie da trattare, quindi lo si lascia asciugare all'aria – fatto. Non sono necessari strumenti aggiuntivi come pennelli o rulli.

Uso e vantaggi:

- Lavorazione molto semplice e veloce
- Elevato miglioramento dell'adesione
- Adatto a molti tipi di supporti
- Tempo di asciugatura rapido
- Utilizzo senza l'uso di strumenti aggiuntivi

Contenuto della confezione

Bombolette: 750 ml
Confezione: 12 pezzi



Dati tecnici:	
Base	gomma sintetica e resine sintetiche, disciolte in solventi infiammabili
Colore	trasparente
Resistenza alla temperatura	da -30 °C a +90 °C
Temperatura massima di applicazione	+ 25 °C
Temperatura minima di applicazione	+ 5 °C
Viscosità a 20 °C	900 mPa·s
Punto di infiammabilità	< 0 °C
Densità a +20 °C	0,84 g / cm ³
Film di primer	elastico allo stato secco
Consumo	100–200 g/m ² (a seconda del supporto)
Pulizia degli attrezzi	Subito dopo l'uso con pulitore/diluyente Fasatan